

## Leistungserklärung für einen Normalmauermörtel

**gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)**

**Nummer der Leistungserklärung und Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
MM5-1234-123.01 M-5-2017**

**Verwendungszweck:**

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

**Hersteller:**

Garant Transportbeton GmbH & Co. KG, Biemser Str. 28 32107, Bad Salzuflen

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
System 2+**

**Harmonisierte Norm:**

EN 998-2:2016

**Notifizierte Stelle:**

Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW) e.V., (0778)

**Erklärte Leistungen:**

Wesentliche Merkmale		Leistung
Druckfestigkeit		M 5
Verbundfestigkeit	Haftscherfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tabellenwert)
	Biegehaftzugfestigkeit	NPD
Chloridgehalt		≤ 0,1 M.-%
Brandverhalten		A 1
Wasseraufnahme		≤ 0,40 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )
Wasserdampfdurchlässigkeit		15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit		λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,82 W (m·K) für P=50% λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,89 W (m·K) für P=90% (Tabellenwerte)
Dauerhaftigkeit		Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Stoffe		NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

Dipl. Ing. Georg Heidrich  
(Name)



(Unterschrift)

Biemsen, 17.05.18  
(Ort, Datum)